



ISHN-V700 1D Цифровой вертикальный длиномер 0-711 мм

Код: 22850

5 212 426 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Вертикальный длиномер (высотомер) **1D** с вынесенным индикатором с сенсорным дисплеем, без воздушной подушки. Диапазон абсолютных измерений **0-711 мм**.

Высокоточный прибор с измерительной стойкой и дисплеем для контроля деталей, изготавливаемых на станках с ЧПУ. Сенсорный дисплей максимально упрощает работу.

На дисплее отображается только необходимая информация и функциональные кнопки. Пара вынесенных вперед держателей измерительных вставок (зондов) также удобна для оператора.

- Установка 9 референтных точек.
- Режимы Min, Max и Delta
- Установка индикатора часового типа для измерения перпендикулярности.
- Зонд можно быстро перемещать вручную.
- Сенсорные кнопки.
- Светодиодный дисплей с подсветкой.
- Встроенная аккумуляторная батарея, 40 часов работы.
- Результаты измерений могут быть отправлены на Excel/Word, эквивалентно вводу с клавиатуры.
- Есть возможность подключить термопринтер.
- Сходимость высокого уровня.

Функции/кнопки вынесенного индикатора с сенсорным дисплеем:

- результат измерения
- установка контрольной точки
- мм/дюймы
- передача данных
- клавиши со стрелками
- измерение
- обнуление
- предустановка

Функциональность прибора:

- Измерение диаметра и центра валов (осевой линии).
- Измерение высоты верхней и нижней поверхностей, ширины и центра канавок.
- Максимальное, минимальное измерение и дельта.
- Вычисление среднего значения двух измеренных величин.

- Вычисление разницы между двумя измеренными значениями.
- Референтные точки.
- Установка нуля при измерении.

Устройство вертикального измерительного прибора ISHH-V700 1D:

- Настраиваемый сенсорный дисплей.
- Рукоятка перемещения измерительной каретки.
- Чугунное основание для оптимальной стабильности (без воздушной подушки).
- Заменяемые измерительные вставки. В комплекте идет зонд с рубиновым шариком Ø4 мм.
- Дополнительный держатель щупа для расширения диапазона применения.

Технические характеристики цифрового дальномера ISHH-V700 1D:

- Диапазон абсолютных измерений 711 мм
- Диапазон применения 812 мм
- Точность (при 20°C) 5 мкм
- Точность прямоугольности 15 мкм
- Повторяемость 2 мкм
- Разрешение 0.1 мм/0.01 мм/0.001 мм (выбирается)
- Измерительное усилие N: 0,75, 1, 1,25, 1,5 (выбирается)
- Источник питания: аккумуляторная батарея.
- Рабочая температура: 10°C~40°C
- Воздушная подушка: Нет
- Интерфейсы вывода данных: RS232 и USB
- Вес 24 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Воздушная подушка:	нет
Диапазон применения:	812 мм
Измерительное усилие:	0.75 N 1 N 1.25 N 1.5 N
Точность (при 20°C):	5 мкм
Диапазон измерений:	0-711 мм
Шаг:	0.001 мм
Вес:	56.000 кг
Вес:	56.000 кг

