



СОЖ МТГ для токарных и фрезерных станков, канистра 20 литров

Код: 22939

92 902 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Универсальная СОЖ для общей обработки чугуна, стали и цветных сплавов. Концентрат 5-10% разводить чистой водой, перемешать миксером до однородной консистенции, цвет готовой эмульсии должен быть белый. Срок годности 12 месяцев.

Смазочно-охлаждающая жидкость **МТГ** на основе минерального масла, для любых лезвийных операций даже по высоколегированным сталям. СОЖ отвечает высоким требованиям, как по чистоте обрабатываемых поверхностей, так и по стойкости инструмента.

Преимущества:

Возможна самая высокая мощность обработки различной степени, с присадками для высокого давления. Выдающиеся смазочные способности гарантируют малое трение. Вследствие этого даже при высоких давлениях и температурах резания предотвращается разрушение структуры. Высокое качество обрабатываемых поверхностей и увеличение времени стойкости инструмента.

- Для всех материалов общего машиностроения и всех операций обработки.
- Безопасность для человека, отсутствие кожных проблем.
- Экономична благодаря долгому сроку службы.
- Универсальное применение в отношении материалов и операций обработки.
- Обеспечивает высокую стойкость инструмента.
- МТГ не содержит веществ, перечисленных в списках канцерогенных или возможно канцерогенных материалов. Очень хорошая переносимость кожей рук работников.
- Без запаха.
- Без пены и расслоения.
- Подходит для всех видов станков: токарных, фрезерных, строгальных, долбильных, шлифовальных и др., кроме электроискровых.

Состав:

СОЖ МТГ не содержит нитриты, отщепители нитритов, отщепители формальдегида, тяжелые металлы, вторичные амины, NDELA и нитрозамины, мышьяк, силиконы, полихлорированные бифенилы терфенилы (PCB, PCT), TCDD.

Примечание.

МТГ не содержит тяжелых металлов, бора, аминов, вторичных аминов, силикона, бактерицидов, веществ с содержанием формальдегида, нитрозаминов. Вышеперечисленные вещества не входят в состав формулы, однако наличие их микропримесей полностью не исключается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Запах: Без запаха

Назначение СОЖ: Для токарных/фрезерных/шлифовальных станков

Объем: 20 л

Растворимость в воде: растворим

Внешний вид: Белая жидкость

Тип базового масла: минеральное

Содержание хлора: 0 %

Вес: 18.500 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 28x22x37 см

Вес: 18.500 кг

