


BT40-NBH2084S Чистовая расточная система (набор)

Код: 22951

322 498 ₸ с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM


ОПИСАНИЕ

Расточная система BT40-NBH2084S (набор) для расточки отверстий в диапазоне от 8 до 203 мм. При работе с малыми диаметрами максимальная частота вращения 600 об/мин

Набор для чистового растачивания **BT40-NBH2084S** включает 4 шт. расточных резцов (без пластин), 5 держателя (без пластин), микрометрическую расточную головку **NBH2084S**, патрон BT40, набор ключей. Ящик (кейс) для хранения и транспортировки в комплект не входит.

Точность системы 0.005-0.008 мм. Пластины, используемые в расточных резцах: TPGH, в комплект не входят. К патрону необходим штревель, приобретается отдельно.

Особенности:

1. Комплект NBH2084S доступен в диапазоне диаметров от 8 до 203 мм.
2. Держатели с боковым креплением с двойной фиксацией.
3. Может быть оснащен расточными резцами из вольфрамовой стали, более легким весом и меньшим смещением.
4. Соединение LBK.
5. Меньший прогиб продлевает срок службы шпинделя станка, а комплект легче, что экономит затраты на логистику.

| № | Наименование | Диапазон расточки, мм | Пластина |
|----|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Патрон фрезерный BT40 для крепления расточной головки | | |
| 2 | Расточная головка NBH2084S | 8-203 | |
| 3 | Державка SBJ1608-32 | 8-38 | TB**0601**L |
| 4 | Державка SBJ1612-53 | 12-42 | TPGH0902**L |
| 5 | Державка SBJ1620-83 | 20-50 | TPGH1103**L |
| 6 | Державка SBJ1645-90 | 45-75 | TPGH1103**L |
| 7 | Держатель №1 | 74-103 | TPGH1103**L |
| 8 | Держатель №2 | 99-128 | TPGH1103**L |
| 9 | Держатель №3 | 124-153 | TPGH1103**L |
| 10 | Держатель №4 | 147-176 | TPGH1103**L |
| 11 | Держатель №4 | 172-203 | TPGH1103**L |

| | |
|----|-----------|
| 12 | Ключ Т6 |
| 13 | Ключ Т8 |
| 14 | Ключ Т10 |
| 15 | ВИНТ 4 шт |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|---|
| Бренд: | CNCM |
| Вид набора: | Набор NBH2084 |
| Тип хвостовика: | BT40 |
| Вид обработки: | Чистовая |
| Подходящие пластины: | TBGT0601**L TPGH0902**L TPGH1103**L |
| Цена деления шкалы, шаг: | 0.005 мм |
| Диапазон расточки, мм: | 8-203 мм |
| Точность: | 0.005-0.008 мм |
| Глубина расточки: | 32-90 мм |
| Вес: | 5.100 кг |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 39x31x20 см |
| Вес: | 5.100 кг |

