


MTB4-NBH2084S Чистовая расточная система (набор)

Код: 22952

322 498 ₸ с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM


ОПИСАНИЕ

Расточная система MTB4-NBH2084S (набор) для расточки отверстий в диапазоне от 8 до 203 мм. При работе с малыми диаметрами максимальная частота вращения 600 об/мин

Набор для чистового растачивания **MTB4-NBH2084S** включает 4 шт. расточных резцов (без пластин), 5 держателя (без пластин), микрометрическую расточную головку **NBH2084S**, патрон **MTB4**, набор ключей. Ящик (кейс) для хранения и транспортировки в комплект не входит.

Точность системы 0.005-0.008 мм. Пластины, используемые в расточных резцах: TPGH, в комплект не входят.

Особенности:

1. Комплект NBH2084S доступен в диапазоне диаметров от 8 до 203 мм.
2. Держатели с боковым креплением с двойной фиксацией.
3. Может быть оснащен расточными резцами из вольфрамовой стали, более легким весом и меньшим смещением.
4. Соединение LBK.
5. Меньший прогиб продлевает срок службы шпинделя станка, а комплект легче, что экономит затраты на логистику.

№	Наименование	Диапазон расточки, мм	Пластина
1	Патрон фрезерный MTB4 для крепления расточной головки		
2	Расточная головка NBH2084S	8-203	
3	Державка SBJ1608-32	8-38	ТВ**0601**L
4	Державка SBJ1612-53	12-42	TPGH0902**L
5	Державка SBJ1620-83	20-50	TPGH1103**L
6	Державка SBJ1645-90	45-75	TPGH1103**L
7	Держатель №1	74-103	TPGH1103**L
8	Держатель №2	99-128	TPGH1103**L
9	Держатель №3	124-153	TPGH1103**L
10	Держатель №4	147-176	TPGH1103**L
11	Держатель №4	172-203	TPGH1103**L
12	Ключ Т6		

13	Ключ T8
14	Ключ T10
15	Винт 4 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид набора:	Набор NBH2084
Тип хвостовика:	MTB4
Вид обработки:	Чистовая
Подходящие пластины:	TBGT0601**L TPGH0902**L TPGH1103**L
Цена деления шкалы, шаг:	0.005 мм
Диапазон расточки, мм:	8-203 мм
Точность:	0.005-0.008 мм
Глубина расточки:	32-90 мм
Вес:	5.100 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	42x35x19 см
Вес:	5.100 кг

