


SK40-NBH2084X Чистовая расточная система (набор)

Код: 22959

314 936 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM


ОПИСАНИЕ

Расточная система SK40-NBH2084X (набор) для расточки отверстий в диапазоне от 8 до 320 мм. При работе частота вращения от 600 до 2600 об/мин

Набор для чистового растачивания **SK40-NBH2084X** включает 7 шт. расточных резцов (без пластин), микрометрическую расточную головку **NBH2084X**, патрон **SK40**, набор ключей. Ящик (кейс) для хранения и транспортировки в комплект не входит.

Точность системы **0.005-0.008** мм. Пластины, используемые в расточных резцах: TBGT, TPGH, в комплект не входят. К патрону необходим штремель, приобретается отдельно.

Особенности:

1. Эксцентричная структура микрорегулировки, отсутствие люфта, заклинивания, более стабильная, точная и плавная настройка.
2. Структура грубой регулировки типа Scribe slide, более быстрая и удобная для настройки инструмента.
3. Расточная планка с фиксатором обратного хода, плотной посадкой по фланцу и большей устойчивостью к вибрации.
4. Удлинитель LBK легче на 2 кг, чем обычный.
5. Расточный набор NBH2084 с точностью регулировки **0.005** мм, более широкий диапазон обработки от **8** до **320** мм.
6. Встроенная конструкция со сквозными отверстиями позволяет использовать расточной твердосплавный резец из вольфрамовой стали для обработки глубоких отверстий без вибраций.
7. Более толстый поперечный резец, отлично подходящий для растачивания отверстий большого диаметра.
8. Повышение эффективности на **50%** по сравнению со старыми моделями расточной системы.

Видео-инструкция и обзор расточного набора NBH2084X:

№	Наименование	Диапазон расточки, мм	Количество оборотов	Подача	Пластина
1	Патрон фрезерный SK40 для крепления расточной головки				
2	Расточная головка NBH2084X	8-320			
3	Державка XBJ2008-32	8 10 12	S2600 S2600 S2600	F100 F100 F80	TBGT060102L
4	Державка XBJ2012-53	13 16 20	S2200 S2200 S2200	F80 F80 F60	TPGH090202L
5	Державка XBJ2020-83	21 25 30	S2500 S2200 S2000	F100 F80 F80	TPGH110302L
6	Державка XBJ2030-115	31 40 50	S2200 S2000 S1800	F100 F80 F60	TPGH110302L
7	Державка XBJ2050-125	51 70	S1500 S1200	F80 F60	TPGH110302L

		90	S1000	F60	
8	Державка ХВJ2090-185	90-180	S8000	F80	TPGH110302L
9	Державка ХВJ20180-320	181-320	S600	F60	TPGH110302L
10	Регулировочный ключ 5 мм				
11	Регулировочный ключ 6 мм				
12	Ключ Т6				
13	Ключ Т8				
14	Ключ Т10				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид набора:	Набор NBH2084
Тип хвостовика:	SK40
Вид обработки:	Чистовая
Подходящие пластины:	TBGT0601**L TPGH0902**L TPGH1103**L
Цена деления шкалы, шаг:	0.005 мм
Диапазон расточки, мм:	8-320 мм
Точность:	0.005-0.008 мм
Длина хода, мм:	28 мм
Глубина расточки:	32-125 мм
Вес:	7.261 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	41x34x18 см
Вес:	7.261 кг

