


SK50-NBH2084X Чистовая расточная система (набор)

Код: 22960

314 936 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ


ОПИСАНИЕ

Расточная система SK50-NBH2084X (набор) для расточки отверстий в диапазоне от **8** до **320** мм. При работе частота вращения от **600** до **2600** об/мин

Набор для чистового растачивания **SK50-NBH2084X** включает 7 шт. расточных резцов (без пластин), микрометрическую расточную головку **NBH2084X**, патрон **SK50**, набор ключей. Ящик (кейс) для хранения и транспортировки в комплект не входит.

Точность системы **0.005-0.008** мм. Пластины, используемые в расточных резцах: TBGT, TPGH, в комплект не входят. К патрону необходим штрель, приобретается отдельно.

Особенности:

1. Эксцентричная структура микрорегулировки, отсутствие люфта, заклинивания, более стабильная, точная и плавная настройка.
2. Структура грубой регулировки типа Scribe slide, более быстрая и удобная для настройки инструмента.
3. Расточная планка с фиксатором обратного хода, плотной посадкой по фланцу и большей устойчивостью к вибрации.
4. Удлинитель LVK легче на 2 кг, чем обычный.
5. Расточный набор NBH2084 с точностью регулировки **0.005** мм, более широкий диапазон обработки от **8** до **320** мм.
6. Встроенная конструкция со сквозными отверстиями позволяет использовать расточной твердосплавный резец из вольфрамовой стали для обработки глубоких отверстий без вибраций.
7. Более толстый поперечный резец, отлично подходящий для растачивания отверстий большого диаметра.
8. Повышение эффективности на **50%** по сравнению со старыми моделями расточной системы.

Видео-инструкция и обзор расточного набора NBH2084X:

№	Наименование	Диапазон расточки, мм	Количество оборотов	Подача	Пластина
1	Патрон фрезерный SK50 для крепления расточной головки				
2	Расточная головка NBH2084X	8-320			
3	Державка XBJ2008-32	8 10 12	S2600 S2600 S2600	F100 F100 F80	TBGT060102L
4	Державка XBJ2012-53	13 16 20	S2200 S2200 S2200	F80 F80 F60	TPGH090202L
5	Державка XBJ2020-83	21 25 30	S2500 S2200 S2000	F100 F80 F80	TPGH110302L
6	Державка XBJ2030-115	31 40 50	S2200 S2000 S1800	F100 F80 F60	TPGH110302L
7	Державка XBJ2050-125	51 70 90	S1500 S1200 S1000	F80 F60 F60	TPGH110302L

8	Державка ХВJ2090-185	90-180	S8000	F80	TPGH110302L
9	Державка ХВJ20180-320	181-320	S600	F60	TPGH110302L
10	Регулировочный ключ 5 мм				
11	Регулировочный ключ 6 мм				
12	Ключ Т6				
13	Ключ Т8				
14	Ключ Т10				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид набора:	Набор NBH2084
Тип хвостовика:	SK50
Вид обработки:	Чистовая
Подходящие пластины:	TBGT0601**L TPGH0902**L TPGH1103**L
Цена деления шкалы, шаг:	0.005 мм
Диапазон расточки, мм:	8-320 мм
Точность:	0.005-0.008 мм
Длина хода, мм:	28 мм
Глубина расточки:	32-125 мм
Вес:	9.891 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	42x34x18 см
Вес:	9.891 кг

