



Развертка машинная 12x44x151 Z8 ц/х P6M5 H7  
 ГОСТ 1672-80

Код: 23206

**3 651 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **12** мм, рабочая длина **44** мм, общая **151** мм. Z=8.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80.  
 Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Бренд:                     | CNCM                   |
| Класс точности / квалитет: | H7 (A)                 |
| Серия:                     | Серия ГОСТ 1672-80 ц/х |
| Тип отверстия:             | Сквозные               |
| Канавка:                   | Прямая                 |
| Количество зубьев:         | 8                      |
| D:                         | 12 мм                  |
| Lc:                        | 44 мм                  |
| L:                         | 151 мм                 |

Вид хвостовика:

Цилиндрический

Сплав развертки:

P6M5

Обработка материалов твердостью до:

35 HRC

Вес:

0.092 кг

Вес:

0.092 кг

