



Развертка машинная 11.8x41x142 Z6 ц/х P6M5 H7
ГОСТ 1672-80

Код: 23242

3 651 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **11.8** мм, рабочая длина **41** мм, общая **142** мм. Z=6.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	11.8 мм
Lc:	41 мм
L:	142 мм

Вид хвостовика:

Цилиндрический

Сплав развертки:

P6M5

Обработка материалов твердостью до:

35 HRC

Вес:

0.093 кг

Вес:

0.093 кг

