



Развертка машинная 12.4x44x151 Z6 ц/х P6M5 H7  
ГОСТ 1672-80

Код: 23245

**5 154 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **12.4** мм, рабочая длина **44** мм, общая **151** мм. Z=6.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80.  
Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	12.4 мм
Lc:	44 мм
L:	151 мм

Вид хвостовика:

Цилиндрический

Сплав развертки:

P6M5

Обработка материалов твердостью до:

35 HRC

Вес:

0.097 кг

Вес:

0.097 кг

