



Развертка машинная 17.9x56x182 Z6 ц/х P6M5 H7  
ГОСТ 1672-80

Код: 23266

**7 828 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **17.9** мм, рабочая длина **56** мм, общая **182** мм. Z=6.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	17.9 мм
Lc:	56 мм
L:	182 мм

Вид хвостовика:

Цилиндрический

Сплав развертки:

P6M5

Обработка материалов твердостью до:

35 HRC

Вес:

0.218 кг

Вес:

0.218 кг

