



Развертка машинная 12x44x182 к/х KM1 Z8 P6M5
H7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23354

6 325 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **12** мм, рабочая длина **44** мм, общая **182** мм. Хвостовик Конус Морзе №1. Z=8.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	12 мм
Lc:	44 мм

L: 182 мм

Вид хвостовика: KM1

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

Вес: 0.116 кг

Вес: 0.116 кг

