



### СОЖ Vqcutex 3 литра

Код: 23451

**32 314 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

СОЖ Vqcutex применяется в качестве охлаждающей жидкости в проволочно-вырезных станках DK77. Срок годности 12 месяцев.

Данный состав используется для улучшения вымывания продуктов эрозии из зоны обработки. Подходит для обработки черных металлов, высокоуглеродистых сталей, титановых сплавов, меди, алюминия, вольфрама, молибдена, а также твердых сплавов. Оптимальная концентрация СОЖ в водном растворе 1:50 (либо 1:70). В 1 канистре 3 литра концентрата (на 3 стандартных бака).

Не имеет раздражающих запахов, не сушит кожу, не требует специальной защиты рук человека.

### Преимущества использования Vqcutex перед другими аналогами:

- Легко смешиваемая (не требуется миксеров для качественного смешивания)
- Для смешения подходят любые канистры. В канистру залить концентрат в необходимом объеме, долить воду, встряхнуть, вылить в бак, долить в бак необходимый объем воды.
- Для долива не требуется хранение СОЖ в больших тарах (бочках).
- Для долива подходят любые канистры. В канистру залить концентрат в необходимом объеме, долить воду, встряхнуть и вылить в бак.
- Смешивается без осадков.
- Пенообразование практически отсутствует.
- Концентрат можно разбавлять в пропорции 1:70.

**Внимание!** Рефрактометр на электроэрозионных сож не работает, так как в составе нет масла.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Назначение СОЖ:	Для электроэрозионных станков
Объем:	3 л
Растворимость в воде:	растворим
Вес:	3.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	18x8x27 см

