



Корпус модульного сверла CD2030.2400.W32 24-24.9 3D

Код: 23773

**197 363 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Диапазон отверстий сверла 24-24.9 мм. Внутренняя СОЖ. Глубина сверления 75 мм. Хвостовик Weldon d32 мм. Для головок I2\*\*.

### Преимущества модульных сверл CD20\*:

- Обработка глубоких отверстий, различная эффективная длина резания, может решить различные задачи;
- Высокопроизводительные сверла;
- Специальная обработка поверхности, отличная износостойкость, уменьшение трения, легкость сверления;
- Подходит для различных условий резки, процесс обработки обеспечивает точность и стабильность;
- Благодаря конструкции сменная головка надежно зажимается в V-образном пазу под действием предварительной нагрузки и одновременно фиксируется в вертикальном и горизонтальном направлениях обычным затягиванием винта;
- На дне V-образного паза имеется круглый штифт для точной ориентации при замене пластины, что значительно повышает устойчивость головки, обеспечивает безопасное, стабильное и эффективное сверление.

Глубина сверления 3xD. Эффективное внутреннее охлаждение, СОЖ подается в зону резания по специальным каналам.

Наилучшее охлаждение сверла **3D** обеспечивается при повышении давления СОЖ на **10кгс/см2**, чем при использовании с обычными сверлами. Это должно быть обеспечено либо регулировкой давления СОЖ, либо применением насоса СОЖ повышенного давления

В сверле используется 1 режущая головка (пластина) типа I2.\*\*, приобретается отдельно.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Подходящие пластины:

I2.24\*\*

Серия сверла:

CD2030 3D

Глубина сверления: 3 x D

Тип охлаждения: Внутренний

Тип хвостовика: Weldon

Диаметр, D: 24-24.9 мм

L: 172 мм

L2: 60 мм

Lc: 75 мм

d: 32 мм

Вес: 0.716 кг

Вес: 0.716 кг

