



**IN20M-008-04050-EN2 фреза концевая
твердосплавная**

Код: 24263

13 669 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 0.8 мм. Длина рабочей части - 1.2 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2. Шейка R - 0.76 мм. Покрытие TiAlSiN.



⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

Материал заготовки				
P		H		
1234	5	1	2	3 4
Углеродистая, легированная сталь (<35HRC)	Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC)	Закаленная ст. (45-55HRC)	Закаленная ст. (55-60HRC)	Закаленная ст. (> 60HRC)
	○	○	⊙	⊙

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Концевые фрезы:	IN20M-EN2
Обработка материалов до (макс.):	60 HRC
Марка фрезы:	IN20M-EN2
Вид фрезы:	цельные твердосплавные

ØD фрезы:	0.8 мм
Тип фрезы:	концевая
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь H - твердые материалы
Ød:	4 мм
Количество зубьев:	2
L:	50 мм
L1:	4 мм
Lc:	1.2 мм
θ:	11.65 °
d2:	0.76 мм
Покрытие:	TiAlSiN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

