


СОЖ WIZARDCUT бочка 200 литров

Код: 24381

969 408 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM


ОПИСАНИЕ

WIZARDCUT – полный аналог Ionoplus IME-MH. Применяется в качестве диэлектрика (рабочей жидкости) при электроэрозионной обработке металлов и сплавов на координатно-прошивных станках с использованием графитного или медного электрода. Не разбавляется водой, заливается 1 раз в 5-10 лет (как правило для заливки необходимо 400 л). Срок годности 5 лет.

Преимущества WIZARDCUT:

- Как химический продукт синтетического происхождения WIZARDCUT не содержит побочных вредных химических веществ, присущих продуктам минерального происхождения (например, ароматических углеводородов, которые вредны для здоровья человека).
- Значительно более стоек к деструкции в процессе работы и при хранении.
- Срок хранения исчисляется десятками лет.
- При наличии надлежащей системы фильтрации (присутствующей на современных станках западного производства) практически не требуется замена, только долив диэлектрика.
- Практика применения диэлектриков такова, что для более быстрой, «грубой» обработки применяются более густые жидкости, а для финишной обработки (полирования) - жидкости с меньшей вязкостью. WIZARDCUT одинаково успешно работает в обоих случаях – не требуется замена диэлектрика или работа на 2-х станках.
- Обогащен ультра мелкими неподдающимися фильтрации органометаллическими частицами – сателитными электродами, способствующими образованию мостиков ионизации и, таким образом, повышающими эффективность обработки.
- Технология сателлитных электродов позволяет проводить обработку на меньших токах, что снижает энергопотребление станка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Назначение СОЖ:	Для электроэрозионных станков
Объем:	200 л
Температура кипения :	240 °С
Температура вспышки в открытом тигле:	107 °С

Вес: 167.500 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 57x57x88 см

Вес: 167.500 кг

