



**GTM3-M10xP1.5-D8-60 AL DLC резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 24449

**28 937 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 1.5 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M10
Тип резьбофрезы:	GTM3-AL DLC
D:	7.95 мм
D1:	8 мм

L:	60 мм
L1:	22 мм
Шаг резьбы, P:	1.5
Количество канавок/зубьев:	4
Обрабатываемый материал резьбофрез:	N (цветные металлы)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	DLC
Профиль резьбы:	ISO 60° полный
Вес:	0.038 кг
Вес:	0.038 кг

