



**GTMF-M12.0xP1.75-D10-70 AL DLC резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24474

48 608 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 1.75 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	M12
Тип резьбофрезы:	GTMF-AL DLC
D:	9.9 мм
D1:	10 мм

L:	70 мм
L1:	27 мм
Шаг резьбы, P:	1.75
Количество канавок/зубьев:	4
Обрабатываемый материал резьбофрез:	N (цветные металлы)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	DLC
Профиль резьбы:	ISO 60° полный
Вес:	0.070 кг
Вес:	0.070 кг

