



**GTMF-M16.0xP2.0-D12-75 AL DLC резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24476

67 374 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 2.0 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	M16
Тип резьбофрезы:	GTMF-AL DLC
D:	11.9 мм
D1:	12 мм

L:	75 мм
L1:	33 мм
Шаг резьбы, P:	2.0
Количество канавок/зубьев:	4
Обрабатываемый материал резьбофрез:	N (цветные металлы)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	DLC
Профиль резьбы:	ISO 60° полный
Вес:	0.090 кг
Вес:	0.090 кг

