



**Сверло твердосплавное по металлу 9.5 мм
CAC55-3-0950**

Код: 24621

71 599 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 9.5 мм, длина рабочей части 47 мм, общая длина 89 мм. С каналами для СОЖ.

Твердосплавные сверла по металлу с внутренним охлаждением, общего назначения. Угол заточки при вершине 135°. Сплав с содержанием Со 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Покрытие: TiSiN, с высокой твердостью и хорошей износостойкостью.

Допуск диаметра каждого размера: 0.000 ~ -0.050

Подходит для сверления углеродистой, легированной стали, чугуна и закаленной стали (HRC55).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, K, H.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------|---|
| Бренд: | CNCM |
| Серия сверла: | CAC55-3 |
| Глубина сверления: | 3 x D |
| Тип охлаждения: | Внутренний |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D: | 9.5 мм |
| Обр-мый материал: | P (сталь) K (чугун) H (твердые материалы) |

L: 89 мм

Lc: 47 мм

d: 10 мм

Покрытие : TiSiN

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.082 кг

Вес: 0.082 кг

