



Сверло твердосплавное по металлу 12 мм CAC55-3-1200

Код: 24627

109 680 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 12.0 мм, длина рабочей части 55 мм, общая длина 102 мм. С каналами для СОЖ.

Твердосплавные сверла по металлу с внутренним охлаждением, общего назначения. Угол заточки при вершине 135°. Сплав с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Покрытие: TiSiN, с высокой твердостью и хорошей износостойкостью.

Допуск диаметра каждого размера: 0.000 ~ -0.050

Подходит для сверления углеродистой, легированной стали, чугуна и закаленной стали (HRC55).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **К**, **Н**.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	CAC55-3
Глубина сверления:	3 x D
Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	12 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)

L: 102 мм

Lc: 55 мм

d: 12 мм

Покрытие : TiSiN

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.136 кг

Вес: 0.136 кг

