



B41.00.0612.085.VP3001 пластина для долбяка

Код: 24913

34 180 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: АККО




ОПИСАНИЕ

Сменная режущая вставка для долбежного резца, паз **6.12** мм, D min **22** мм. Радиус **0.85** мм. Толщина пластины **4.0** мм. Предел твердости обрабатываемого металла до 45-50 HRC.

Твердосплавная сменная головка (насадка) для долбежных державок АККО. Изготовление шпоночных пазов по **DIN 138** (допуск С11) на токарных и фрезерных станках.

Режущие вставки для долбления шпоночных пазов используются в совместимом стальном корпусе, что значительно сокращает производственные издержки и увеличивает производительность. Если необходимо срезать фаску 45° на стыке отверстия и стенки паза, рекомендуем приобрести соответствующие пластины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	АККО
Размер:	41
Тип:	DIN 138 (допуск С11)
Для державки:	АВТ-В41-D22
w:	6.12 мм
r:	0.85 мм
CD:	2.6 мм

S: 4 мм

Dmin: 22 мм

Обр-мый материал: Р (сталь)
К (чугун)

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

