



B41.00.0498.020.VP3001 пластина для долбяка

Код: 24916

34 155 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: АККО




ОПИСАНИЕ

Сменная режущая вставка для долбежного резца, паз **4.98** мм, D min **17** мм. Радиус **0.20** мм. Толщина пластины **4.0** мм. Предел твердости обрабатываемого металла до 45-50 HRC.

Твердосплавная сменная головка (насадка) для долбежных державок АККО. Изготовление шпоночных пазов по **DIN 6885** (допуск P9) на токарных и фрезерных станках.

Режущие вставки для долбления шпоночных пазов используются в совместимом стальном корпусе, что значительно сокращает производственные издержки и увеличивает производительность. Если необходимо срезать фаску 45° на стыке отверстия и стенки паза, рекомендуем приобрести соответствующие пластины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	AKKO
Размер:	41
Тип:	DIN 6885 (допуск P9)
Для державки:	ABT-B41-D17
w:	4.98 мм
r:	0.2 мм
CD:	2.7 мм

S: 4 мм

Dmin: 17 мм

Обр-мый материал: Р (сталь)
К (чугун)

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

