



В42.00.1397.030.VP3001 пластина для долбяка

Код: 24917

42 436 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: АККО




ОПИСАНИЕ

Сменная режущая вставка для долбежного резца, паз **13.97** мм, D min **40** мм. Радиус **0.30** мм. Толщина пластины **6.0** мм.

Предел твердости обрабатываемого металла до 45-50 HRC.

Твердосплавная сменная головка (насадка) для долбежных державок АККО. Изготовление шпоночных пазов по **DIN 6885** (допуск P9) на токарных и фрезерных станках.

Режущие вставки для долбления шпоночных пазов используются в совместимом стальном корпусе, что значительно сокращает производственные издержки и увеличивает производительность. Если необходимо срезать фаску 45° на стыке отверстия и стенки паза, рекомендуем приобрести соответствующие пластины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	АККО
Размер:	42
Тип:	DIN 6885 (допуск JS9)
Для державки:	АВТ-В42-Д40
w:	13.97 мм
r:	0.3 мм
CD:	6.8 мм

S: 6 мм

Dmin: 40 мм

Обр-мый материал: Р (сталь)
К (чугун)

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

