

**HMT080760D10-27NPT BR205 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 25682

52 550 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

DaoQin




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с дюймовым шагом резьбы 27 tpi. Американская коническая трубная резьба NPT, полный профиль 60°. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.

Концевая резьбовая фреза. Высокопроизводительный и износоустойчивый резьбонарезной инструмент. Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

PVD напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	1/8"
Тип резьбофрезы:	HMT-NPT
D:	7.2 мм
D1:	8 мм

L:	60 мм
L1:	10 мм
Шаг резьбы, P:	27 tpi
Количество канавок/зубьев:	4
Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	NPT 60° полный
Вес:	0.042 кг
Вес:	0.042 кг

