



3240-100 Глубиномер микрометрический ГМ 0-100 мм, 0.01 мм (ГМ-100)

Код: 28462

93 750 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Градуировка 0.01 мм, диапазон 0-100 мм.

Глубиномер микрометрический предназначен для контроля и измерения глубины пазов, отверстий, высоты уступов до 100 мм.

- Соответствует стандарту DIN863-2.
- Точность головки микрометра $\pm 3 \mu\text{m}$.
- Погрешность стержня: $\pm(2+L/75)\mu\text{m}$
L= максимальная длина измерений (мм)
- Большие глубины можно измерить с помощью удлинительных стержней различной длины.
- В комплекте 4 измерительных стержня с плоским концом 4.5 мм по 1 шт.: 120 мм, 95 мм, 70 мм, 45 мм.
- Храповый механизм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Бренд: | INSIZE |
| L: | 101.5 мм |
| Наконечник: | Плоский |
| Особенности глубиномера: | Храповый механизм |
| Способ отсчета: | Механический |
| Стандарт: | DIN863-2 |
| Вид мерителя: | Глубиномер микрометрический ГМ |
| Госреестр СИ: | Внесен |
| Поверка: | не включена |
| Диапазон измерений: | 0-100 мм |

Точность: 0.003 мм

Шаг: 0.01 мм

Вес: 0.700 кг

Вес: 0.700 кг

