



SK20-7 цанга (0,008) высокоточная, высокоскоростная

Код: 28865

10 098 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Высокоточная цанга SK20. Рабочий диаметр отверстия – 7.0 мм. Точность: 0,008 мм.

Зажимная цанга SK используется в соответствующих фрезерных патронах, как с хвостовиком Морзе, так и в конусах SK, BT, NT, HSK, а также в оправках с цилиндрическим хвостовиком. Цанга затягивается определенной гайкой.

- Материал: SUJ2.
- Твердость: 46-50 HRC.
- Цанга под углом 8°, увеличивающая усилие зажима.
- Может использоваться в высокоскоростных оправках.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------|-------------------|
| Бренд: | CNCM |
| Вид цанги: | SK20 |
| Комплектность: | Цанга SK поштучно |
| Диаметр, D: | 29.1 мм |
| Длина, L: | 54 мм |
| Диаметр, d: | 7 мм |

Точность цанги:

≤ 0.008 (прецизионные, высокоточные) мм

Вес:

0.158 кг

Вес:

0.158 кг

