



**BT30-NBH2084 Чистовая расточная система (набор)**

Код: 29197

**249 388 ₸** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



**ОПИСАНИЕ**

Расточная система BT30-NBH2084 (набор) для расточки отверстий в диапазоне от 8 до 280 мм. При работе с малыми диаметрами максимальная частота вращения 1600 об/мин

Набор для чистового растачивания **BT30-NBH2084** включает 8 шт. расточных резцов **SBJ** (без пластин), микрометрическую расточную головку **NBH2084**, патрон **BT30**, набор ключей и ящик. Диаметр хвостовиков резцов 20 мм. Точность системы 0.01 мм. Пластины, используемые в расточных резцах SBJ: TBGT, TPGH, в комплект не входят. К патрону необходим штрель, приобретается отдельно.

**Все элементы набора можно приобрести отдельно.**

*Видео-инструкция к расточной системе NBH2084:*

*Видео: входящий контроль набора BT30-NBH2084:*



Позиция	Обозначение	Диапазон расточки	Подходящие пластины	Винт/Ключ
1	Патрон фрезерный BT30 для крепления расточной головки			
2	Расточная головка NBH2084	08-280 мм		
3	Державка SBJ2012-53L	12-17 мм	TGGT09020X, TPGH090202L, TPGH090204L	M2.5x60/T8

4	Державка SBJ2010-40L	10-13 мм	TBGT060102, TBGT060104, TBGT060102L, TBGT060104L	M2x5/T6
5	Державка SBJ2008-32L	8-11 мм	TBGT060102, TBGT060104, TBGT060102L, TBGT060104L	M2x5/T6
6	Державка SBJ2020-83L	20-130 мм	TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L	M3x8/T10
7	Державка SBJ20-20-100L	120-280 мм	TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L	M3x8/T10
8	Державка SBJ2016-68L	16-21 мм	TPGH090202, TPGH090204, TPGT09020X, TPGH090202L, TPGH090204L	M2.5x60/T8
9	Державка SBJ2030-115L	30-140 мм	TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L	M3x8/T10
10	Державка SBJ2025-96L	25-135 мм	TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L	M3x8/T10
11	Шестигранный ключ M2x5 (M2.5x60)			
12	Шестигранный ключ M3x8			
13	Ключ T8			
14	Ключ T10			

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид набора:	Набор NBH2084
Тип хвостовика:	BT30
Вид обработки:	Чистовая
Подходящие пластины:	TBGT0601** TPGH0902** TPGH1103**
Цена деления шкалы, шаг:	0.01 мм
Диапазон расточки, мм:	8-280 мм
Точность:	0.01 мм

Длина хода, мм: 28 мм

Глубина расточки: 53-115 мм

Вес: 7.640 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 41x31x13 см

Вес: 7.640 кг

