



Сверло по металлу кобальтовое 5,1 мм  
(5,1x87x132 HSS-E P6M5K5 M35) длинная серия  
832005101

Код: 29270

**953 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Сверло 5.1 мм кобальтовое спиральное 832005101 из HSS-E (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 5%) с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диаметр сверла 5.1 мм, длина рабочей части 87 мм, общая длина 132 мм.

Правое исполнение (правосторонняя спираль). Без покрытия. Класс точности A1 (повышенной точности). DIN 340 (ГОСТ 886-77).


Назначение: для сверлильных операций в токарных, фрезерных, универсальных станках и ручном инструменте. Хвостовик сверла фиксируется в трехкулачковом патроне, либо в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.

**Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M и S.**

Материал сверла – быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5).

- Подходят для обработки стали, высокопрочных нержавеющей, легированных и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.
- Отличная вязкость, отличная шлифуемость, тепло- и износостойкость.
- Кобальтовые сверла используются для работы с твердыми и вязкими материалами (в частности с подшипниковой, улучшенной сталью, нержавеющей стали).

Шлифованное высококачественное сверло, точность и срок службы соответствует стандартам DIN 340 (ГОСТ 886-77). Угол крестообразной заточки (угол при вершине) 135°.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Серия сверла:	832 серия
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	5.1 мм

Обр-мый материал: Р (сталь)  
М (нержавеющая сталь)  
S (жаропрочные)

L: 132 мм

Lc: 87 мм

a: 135 °

Особенности сверла: Сверхдлинные (более 10xD)

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: HSS Co5 (P6M5K5)

Стандарт: DIN340 (ГОСТ 886-77)

Вес: 0.017 кг

Вес: 0.017 кг

