



Сверло по металлу кобальтовое 7,7 мм  
(7,7x109x165 HSS-E P6M5K5 M35) длинная серия  
832007701

Код: 29290

**2 270 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Сверло 7.7 мм кобальтовое спиральное 832007701 из HSS-E (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 5%) с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диаметр сверла 7.7 мм, длина рабочей части 109 мм, общая длина 165 мм.

Правое исполнение (правосторонняя спираль). Без покрытия. Класс точности A1 (повышенной точности). DIN 340 (ГОСТ 886-77).


Назначение: для сверлильных операций в токарных, фрезерных, универсальных станках и ручном инструменте. Хвостовик сверла фиксируется в трехкулачковом патроне, либо в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.

**Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M и S.**

Материал сверла – быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5).

- Подходят для обработки стали, высокопрочных нержавеющей, легированных и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.
- Отличная вязкость, отличная шлифуемость, тепло- и износостойкость.
- Кобальтовые сверла используются для работы с твердыми и вязкими материалами (в частности с подшипниковой, улучшенной сталью, нержавеющей стали).

Шлифованное высококачественное сверло, точность и срок службы соответствует стандартам DIN 340 (ГОСТ 886-77). Угол крестообразной заточки (угол при вершине) 135°.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Бренд:          | Intool         |
| Серия сверла:   | 832 серия      |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D:     | 7.7 мм         |

Обр-мый материал:

P (сталь)  
M (нержавеющая сталь)  
S (жаропрочные)

L: 165 мм

Lc: 109 мм

a: 135 °

Особенности сверла: Сверхдлинные (более 10xD)

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: HSS Co5 (P6M5K5)

Стандарт: DIN340 (ГОСТ 886-77)

Вес: 0.046 кг

Вес: 0.046 кг

