



ТСЕА-3350 Сменная головка для сверла 33.5 мм

Код: 29571

121 281 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Диаметр 33.5 мм. Для материалов по ISO: **Р**, **М**, **К**. Угол вершины 140°.

Сменная твердосплавная головка для сверл по металлу ТСЕА. Для сверл серий: ТС** (CNCМ). Специальная форма пластины – высокая скорость проникновения сверла, точный размер и чистота отверстия.

Рекомендации при установке и замене головок (вставок).



1. Очистите от посторонних частиц пространство между сверлом и наконечником с помощью пневматического пистолета.
2. Если пневматический пистолет не может очистить его, используйте металлическую проволоку для удаления посторонних предметов.
3. Внимание, если ключ при закручивании винта идёт рывками, отверстие для головки может быть повреждено.
4. Винт следует заменить до того, как он износится и деформируется.
5. Равномерно затяните винты до конца.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCМ

Серия сверла:

ТС сменная головка для сверл

Диаметр, D: 33.5 мм

Обр-мый материал: Р (сталь)
М (нержавеющая сталь)
К (чугун)

L: 21 мм

Вес: 0.116 кг

Вес: 0.116 кг

