



Магнитный сверлильный станок AR-D16

Код: 29706

262 475 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: AR



ОПИСАНИЕ

Сверлильный станок на магнитной подошве AR-D16. Магнитный станок с ручным управлением, предназначен для сверления и нарезания резьбы.

Диаметр спирального сверла – до **16 мм**. Метчики до **M10**.

Универсальный сверлильный станок на магнитном основании AR-D16 предназначен для профессионального использования на промышленных предприятиях и строительных объектах, для монтажа металлоконструкций, в судостроении, строительстве метро и т.д.

Станок прост в использовании, позволяет повысить точность обработки и снизить трудоемкость.

Особенности:

- Мощный двигатель;
- Плавный пуск;
- Высокая прижимная сила магнита;
- Малое биение сверла;
- Встроенная система подачи СОЖ.

Отличное сочетание характеристик покрывает более 80% требований стандартных выполняемых работ!

Технические характеристики:

Напряжение, В	220
Частота, Гц	50-60
Мощность, Вт	1380
Скорость, об./мин.	670
Сила магнита, Н	11500
Сверление спиральными сверлами, мм	16
Глубина сверления, мм	30
Максимальный ход, мм	120
Нарезание резьбы, макс.	M10

Поворотное основание	-
Масса, кг	11
Размеры, см	32*25*20
Масса упаковки, кг	12
Размеры упаковки, см	34.5*14.5*33.5

Комплект поставки:

Страховочный ремень с пряжкой 20 мм*1.6 мм*100 кг
Предохранитель: 5*20-1.0А
Ручка: 3 шт.
Ключ: М2.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	AR
Автоподача:	нет
Глубина сверления:	30 мм
Макс. ход шпинделя:	120 мм
Мощность:	1380 Вт
Напряжение:	220 В
Поворотное основание:	нет
Подача СОЖ:	есть
Реверс:	нет
Серия:	AR
Сила магнита:	11500 Н
Скорость вращения:	0-670 об/мин
Частота:	50-60 Гц
Макс. диаметр сверления, мм:	Метчики до М10 мм

Бес:

12.000 кг

Бес:

12.000 кг

