


Магнитный сверлильный станок AR-5000

Код: 29710

407 959 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: AR


ОПИСАНИЕ

Сверлильный станок на магнитной подошве AR-5000. Магнитный станок с ручным управлением. Диаметр корончатого сверла – до 50 мм.

Универсальный сверлильный станок на магнитном основании AR-5000 предназначен для профессионального использования на промышленных предприятиях и строительных объектах, сверления стальных конструкций, монтажа металлоконструкций, в судостроении, строительстве метро и т.д.

Станок прост в использовании, позволяет повысить точность обработки и снизить трудоемкость.

Особенности:

- Мощный двигатель;
- Плавный пуск;
- Высокая прижимная сила магнита;
- Малое биение сверла;
- Встроенная система подачи СОЖ,

Отличное сочетание характеристик покрывает более 80% требований стандартных выполняемых работ!

Технические характеристики:

Напряжение, В	220
Частота, Гц	50-60
Мощность, Вт	1650
Скорость, об./мин.	570
Реверс	-
Автоподача	-
Хвостовик	Weldon 19
Сила магнита, Н	16500
Сверление корончатыми сверлами, мм	50

Глубина сверления, мм	40
Максимальный ход, мм	190
Поворотное основание	-
Масса, кг	11
Размеры, см	36*30*20
Масса упаковки, кг	17.650
Размеры упаковки, см	44.5*16.5*34.5

Комплект поставки:

Страховочный канат с цинковой пряжкой 25 мм*1.6 мм*250 кг
Предохранитель: 5*20-1.0А
Емкость для охлаждающей жидкости: 1 шт.
Ручка: 3 шт.
Ключ: М2.5, М5
Кейс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	AR
Автоподача:	нет
Глубина сверления:	40 мм
Макс. ход шпинделя:	190 мм
Мощность:	1650 Вт
Напряжение:	220 В
Поворотное основание:	нет
Подача СОЖ:	есть

Реверс:	нет
Серия:	AR
Сила магнита:	16500 Н
Скорость вращения:	0-570 об/мин
Частота:	50-60 Гц
Макс. диаметр сверления, мм:	Корончатые сверла до 50 мм
Под хвостовик:	Weldon 19
Вес:	17.650 кг
Вес:	17.650 кг

