


**Z5040A Вертикально-сверлильный станок**

Код: 29830

**4 124 395 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool


**ОПИСАНИЕ**

Вертикально-сверлильный станок **Z5040A** используется для рассверливания, развертывания, зенкеровки и нарезания внутренней резьбы. Система подачи СОЖ вмонтирована в основание станка. Поворот стола – **180** градусов, наклон стола **45** градусов в обе стороны.

Автоматическая подача шпиндельного узла достигается установкой ее величины и шага через включение электромагнитной муфты, обеспечивающей плавность работы.

Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания. Встроенный механизм для нарезания резьбы. Станки имеют фиксатор глубины сверления и позволяют изменять направление вращения шпинделя после достижения заданной глубины.

Станок предназначен для сверления отверстий в деталях из цветных и черных металлов, дерева, пластика. Станок Z5040A не настольный, однако габариты вполне подходят для гаражных и небольших мастерских, учебных заведений. Обладает серьезным функционалом, значительной мощностью главного привода, жесткая станина и большая регулировка стола по высоте. Станок оснащен реверсом в режиме нарезания резьбы, подачей СОЖ. Это серьезная машина, вполне пригодная для использования на производстве, но благодаря небольшим габаритам и уровню шумности подойдет и для малых мастерских.

С помощью сверлильных станков вертикального типа можно обрабатывать крупногабаритные детали, за счет возможности поворота стола вокруг оси колонны.

**Технические характеристики:**

Максимальный диаметр сверления	40 мм
Конус отверстия шпинделя	MТ4
Нарезание резьбы	M24
Диаметр колонны	160 мм
Расстояние от центра шпинделя до поверхности вертикальной колонны	360 мм
Количество скоростей	12
Максимальный ход шпинделя	180 мм
Количество оборотов шпинделя	42~2050 об/мин

Общая высота	2330 мм
Максимальное расстояние от торца шпинделя до базы	1200 мм
Максимальное расстояние от торца шпинделя до рабочего стола	620 мм
Ход стола	550 мм
Размеры рабочего стола	550x470 мм
Размеры шлифованной поверхности рабочего стола	465x390 мм
Размеры базы	460x450 мм
Ширина Т-образного паза верстака	14 мм
Ширина Т-образного паза основания	18 мм
Расстояние между Т-образными пазами основания	200 мм
Подача шпинделя	0.07, 0.15, 0.26, 0.4 мм/об
Мощность главного двигателя	2.2/2.8 кВт
Мощность насоса охлаждающей жидкости	40 Вт
Общий размер (ДхШхВ)	100x57x233 см
Размер упаковки (ДхШхВ)	108x68x245 см
Вес нетто/Вес брутто	815/755 кг

**Комплект поставки:**

№	Название	Ед	Кол-во
0	Инструкция	Шт	1
1	Клин	Шт	2
2	Переходник (МТ2, МТ3, МТ4)	Шт	3
3	Ключ 22-24	Шт	1
4	Сверлильный патрон с ключом	Шт	1
5	Крепежные болты	Набор	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Автоподача:	есть
Диаметр колонны:	160 мм
Кол-во скоростей:	12
Макс. ход шпинделя:	180 мм
Мощность:	2200-2800 Вт
Мощность насоса СОЖ:	40 Вт
Подача СОЖ:	есть
Подача шпинделя:	0.07 мм/об 0.15 мм/об 0.26 мм/об 0.4 мм/об
Размеры базы:	460x450 мм
Размеры рабочего стола:	550x470 мм
Расстояние между пазами основания:	200 мм
Реверс:	есть
Серия:	Z
Скорость вращения:	42-2050 об/мин
Ход стола:	550 мм
Ширина паза верстака:	14 мм
Ширина паза основания:	18 мм
Макс. диаметр сверления, мм:	Спиральные сверла до 40 мм
Под хвостовик:	KM4
Вес:	815.000 кг
Вес:	815.000 кг

