



## SSTB22-22-ER20 Держатель цанговый с квадратным хвостовиком

Код: 29882

**11 213 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



### ОПИСАНИЕ

Сечение **22x22**, длина **117** мм, под цангу **ER20**. Гайка **A**. Материал сталь 40X, точность 0.02 мм. Приспособление используется в универсальных токарных станках, резцедержках Multifix. Цанга ER и гаечный ключ приобретаются дополнительно.

Оправка (патрон) цанговая **ER** с хвостовиком квадратного сечения. Используется для зажима режущего инструмента с ц/х в соответствующей цанге. Также на универсальном токарном станке по металлу с помощью держателя **SSTB** можно зажимать сверла и другой осевой инструмент, расточные резцы.

Благодаря вспомогательному приспособлению можно с одной оправкой в комплекте с цангой использовать инструмент с различным диаметром хвостовика (сверла, фрезы).


Державку-цангу **ER** удобно применять в быстросменном резцедержателе токарного станка (Мультификс), универсальных металлообрабатывающих станках. Фиксируется болтами.

Сменная кассета (картридж) **Multifix** имеет большой ход по высоте, что позволяет точно спозиционировать оправку по оси.

Конструкция приспособления с центральным отверстием и винтом. Расположите резьбу винта так, чтобы предотвратить задавливание сверла.

Приспособление позволяет сделать лыски, изготовить квадратную гайку, гайку с прессшайбой и т.п.

**Видео-обзор держателя SSTB на универсальном токарном станке:**



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

D:

22 мм

L:	117 мм
L1:	34 мм
L2:	82 мм
w:	22x22 мм
Размер цанги:	ER20
Тип:	Держатель квадратный
Форма гайки:	A
Хвостовик:	Квадратный
Вес:	0.390 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	14x3x3 см
Вес:	0.390 кг

