



**Жидкость смазочно-охлаждающая  
(водорастворимая) Supreme Lubricants ONYX 200  
20 литров**

Код: 30589

**215 346 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Supreme  
Lubricants



## ОПИСАНИЕ

Supreme Lubricants ONYX 200 предназначен для охлаждения и смазывания при операциях лезвийной обработки разного спектра черных металлов и алюминиевых сплавов.

**ONYX 200** является универсальной, высокоэффективной, растворимой в воде смазочно-охлаждающей жидкостью на основе минеральных масел. Показывает великолепные результаты применения для смазывания, охлаждения, очистки и коррозионной защиты, обеспечения микробиологической и экологической защиты. Подходит для обработки деталей из черных металлов и алюминиевых сплавов.

### Особенности:

- Великолепные смазывающие и охлаждающие свойства, эффективная защита инструментов и повышение качества обрабатываемых поверхностей.
- Широкий диапазон применения с разными технологиями обработки деталей из черных металлов и алюминиевых сплавов.
- Высокая стойкость к разным маслам, эффективное удаление маслянистой пленки.
- Обеспечение низкой степени вспенивания в большинстве процессов.
- Превосходные антикоррозионные свойства и высокая эффективность даже при низких концентрациях.
- Биологическая стабильность продуктов, отсутствие вредных веществ, таких как триазин, нитрит, фенолы органического происхождения и т. д.
- Высокая биоразлагаемость и низкое негативное влияние на окружающую среду.

### Срок годности.

12 месяцев с даты производства с возможностью продления.

### Хранение.

Хранить в закрытой таре внутри помещений при температуре хранения 5~40°C.  
Перед применением необходимо перемешать концентрат.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: Supreme Lubricants

Внешний вид концентрата: Прозрачная однородная жидкость

Назначение СОЖ: Для токарных/фрезерных/шлифовальных станков

Объем: 20 л

Рабочая концентрация:	5-15 %
Растворимость в воде:	растворим
pH:	8.5-9.5
Склонность к пенообразованию:	0 мл
Вес:	20.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	29x21x39 см
Вес:	20.000 кг

