



**3281-25A Микрометр резьбовой МВМ 0-25 мм,
0.01 мм**

Код: 30777

109 632 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Микрометр для измерения среднего диаметра метрической и дюймовой резьбы. Диапазон 0-25 мм, цена деления шкалы 0.01 мм. Резьбовые наконечники приобретаются отдельно.

- Измерить средний диаметр винтовой резьбы.
- Градуировка 0.01 мм.
- Невращающийся шпиндель.
- Храповой упор.

Коническая вставка ставится в канавку резьбы, а призматическая – на ее гребень. Для получения необходимого значения одновременно замеряют и внешний и внутренний диаметр.

Угол наконечника призматической вставки необходимо сопоставлять с размером гребня, угол конусной – с размером канавки.

Теплоизоляционные накладки на микрометре нужны для того, чтобы предотвратить влияние тепла, исходящего от рук человека, на результаты проводимых измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Класс точности:	2
Особенности микрометра:	Невращающийся шпиндель Теплоизоляционные накладки
Назначение:	Резьбовой (МВМ)
Вид мерителя:	Микрометр резьбовой МВМ
Диапазон измерений:	0-25 мм
Измерение до:	25 мм
Шаг:	0.01 мм
Вес:	0.600 кг

Бес:

0.600 кг

