



GR42380 Шприц ручной механический для смазки 2 в 1, 1/8 BSPT

Код: 32067

36 846 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Groz



ОПИСАНИЕ

Шприц ручной механический для смазки 2 в 1 (пистолетный и рычажный), 4500 PSI (310 BAR), 7000 PSI (483 BAR), 5500 PSI (380 BAR), 500 см³, 1/8 BSPT.

2-режимная телескопическая ручка. Нажмите рычаг для переключения между режимами:

Пистолетный тип: идеально подходит для использования в ограниченном пространстве. В режиме высокого давления поставляет 0,65г/ход при рабочем давлении 4500 PSI (310 BAR).

Рычажный тип: для высокого давления и большого объема. В режиме высокого давления поставляет 0,65г/ход при рабочем давлении 7000 PSI (483 BAR). В режиме большого объема поставляет 1,1 г/ход при рабочем давлении 5500 PSI (380 BAR).

Два выхода для смазки.

Переднее отверстие и верхнее отверстие для удобной смазки труднодоступных мест.

Многофункциональный смазочный шприц.

Встроенный регулируемый механизм для переключения между большим объемом смазки и высоким давлением:

1. Поднимите кнопку, чтобы разблокировать.
2. Сдвиньте, чтобы изменить режим.
3. Нажмите кнопку, чтобы зафиксировать положение.

Надежная конструкция

- Литая алюминиевая головка с отверстием для подачи смазки и клапаном для выпуска воздуха
- Цилиндр с толщиной стенки 1,2 мм
- Мощная пружина
- Удобная нескользящая ручка из ПВХ
- Накатанная резьба для быстрого и простого повторного заполнения

Подходит для использования с 400-граммовым смазочным картриджем или 500 см³ смазки.

Подходит для использования со смазками NLGI 1, 2, 3.

Поставляется в комплекте с трех лепестковой гидравлической профессиональной насадкой, 150 мм изогнутой стальной удлиняющей насадкой, шлангом 450 мм x 8,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Groz

Производительность:

пистолетный режим - до 0.65 г/ход
рычажный режим - до 1.1 г/ход

Рабочее давление:

4500 PSI (310 BAR)
5500 PSI (380 BAR)
7000 PSI (483 BAR)

Резьба:

1/8" BSPT

Тип:

Шприцы рычажные и пистолетного типа

Вес:

1.980 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

39x16x7 см

Вес:

1.980 кг

