



H210-KDE-100125L 6HX (M10x1,25) метчик HSS-PM
K DIN374

Код: 32563

39 738 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик M10x1,25 HSS-PM.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


Преимущества метчиков серии H210-KDE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в чугунных деталях.
- С покрытием TiAl-Si.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.


Первый выбор по серому чугуну (<32HRC).

Возможное применение: высоколегированный чугун (<43HRC).

Обрабатываемый материал: **К**.



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: 8.75 мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Вид шага:	Мелкий
Диаметр сверла под метчик:	8.75
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN374
Марка метчика:	H210-KDE-M
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	8.0 мм
K1 - длина квадрата:	11 мм
Покрытие:	TiAl-Si
Lc:	15 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	K - чугун
Вес:	0.062 кг
Вес:	0.062 кг

