



H200-NDC-050080L 6HX (M5x0,8) раскатчик HSS-PM P, N, M DIN371

Бренд: Intool



Код: 32609

45 756 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатчик M5x0,8 HSS-E машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


Преимущества метчиков серии H200-NDC:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием TiAl-C.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.

Первый выбор по углеродистой и легированной стали (<35HRC), нержавеющей стали, кованным и литым алюминиевым сплавам, медным сплавам.

Возможное применение: легированная и инструментальная сталь (35-48HRC).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: **4.64 мм**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Диаметр сверла под метчик:	4.64
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	H200-NDC
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M5
Шаг резьбы:	0.8
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	TiAl-C
Lc:	10 мм
L:	70 мм
L1:	25 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.014 кг
Вес:	0.014 кг

