



H200-NDC-080125L 6HX (M8x1,25) раскатчик HSS-PM P, N, M DIN371

Бренд: Intool



Код: 32611

65 338 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатчик M8x1,25 HSS-PM машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.

Преимущества метчиков серии H200-NDC:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием TiAl-C.
- С каналом для СОЖ.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.


Первый выбор по углеродистой и легированной стали (<35HRC), нержавеющей стали, кованным и литым алюминиевым сплавам (Si<12%), медным сплавам (<HB200).

Возможное применение: легированная и инструментальная сталь (35-48HRC).

Обрабатываемый материал: **P, M, N.**



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M8 для данного метчика: **7.4** мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Диаметр сверла под метчик:	7.4
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	H200-NDC
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M8
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	8 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	6.2 мм
K1 - длина квадрата:	9 мм
Покрытие:	TiAl-C
Lc:	13 мм
L:	90 мм
L1:	35 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Особенности метчика:	С канавками для СОЖ
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	Р - сталь М - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

