



SK60-FMB60-75L патрон DIN69871 для насадных фрез

Код: 33301

305 808 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная SK60-FMB60-75L конус SK DIN69871 для зажима торцевых насадных фрез по **DIN6357** с посадочным диаметром 60 мм. Вылет от шпинделя 75 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Ключ и штревель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. Или без отверстий для подачи СОЖ.

Балансировка: G6.3/15000 об/мин или G2.5/25000 об/мин или G2.5/20000 об/мин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
C:	128 мм
H:	25 мм
Вид патрона:	SK-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M16*2.0P

Назначение:

Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 60

Диаметр, D: 60 мм

Длина, L: 75 мм

Тип хвостовика: SK60

Вес: 16.291 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 33x19x18 см

Вес: 16.291 кг

