



**GM8A1985 Фреза 2-х зубая радиусная
3(R0.3)X6X4.5(40)X90 X-POWER PRO**

Код: 34141

75 501 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр фрезы - 3 мм. Длина рабочей части - 4.5 мм, общая длина - 90 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2.

Преимущества серии фрез GM8A1:

- Двухзубая фреза с плоским торцом.
- Обработка ребер, уступов, пазов, плоскостей, узких пазов, объемное фрезерование.
- Предназначены для обработки закаленных материалов высокой твердости.
- Возможна обработка без применения СОЖ.
- Высокое качество обработанной поверхности.
- Y-покрытие.


Первый выбор по нелегированной (28-32 HRC), низколегированной (29-38 HRC) и высоколегированной стали (35 HRC), отбеленному чугуну (42 HRC).

Возможное применение: нелегированная (до 25 HRC), низколегированная (до 10 HRC), высоколегированная (до 15 HRC) и закаленная сталь (55 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий (до 21 HRC) и закаленный чугун (55 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы 0 ~ - 0.03 мм.

Допуск на d хвостовика h5.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Радиусные фрезы:

GM8A1

Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
∅D фрезы:	3 мм
Тип фрезы:	радиусная
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	Р - сталь К - чугун Н - твердые материалы
∅d:	6 мм
Количество зубьев:	2
L:	90 мм
L1:	40 мм
Lc:	4.5 мм
R:	0.3 мм
d2:	2.85 мм
Покрытие:	Y-покрытие
Вес:	0.028 кг
Вес:	0.028 кг

