


**ML03202501 Фреза ласточкин хвост 25X16X6.3X67**  
**Milling Cutter**

Код: 34195

**51 548 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1


**ОПИСАНИЕ**

Фреза пазовая по металлу, D **25** из быстрорежущей стали, для обработки пазов типа «ласточкин хвост». Хвостовик ц/х d **16** мм, длина фрезы **67** мм, рабочая часть **6.3** мм. Угол **45°**. Без покрытия. **8** зубьев.

Фрезы из быстрорежущей стали HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5) используются для обработки частей соединений, пазов ласточкин хвост, типы "B", "D", "F". Соответствуют DIN1833. Хвостовик соответствует DIN1835A. Угол наклона спирали 0°. Крупный шаг зубьев.

Рекомендуются для использования вместо сборных фрез в целях сокращения времени наладки и упрощения обработки.

**Первый выбор:** нелегированная сталь (до 32 HRC), низколегированная сталь (до 32 HRC) и высоколегированная сталь (15 HRC).


**Возможное применение:** низколегированная сталь (38 HRC), высоколегированная сталь (35 HRC), алюминиевый сплав (до HB100), алюминиево-литиевый сплав (до HB130).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **N**.

**Допуск по DIN 7160 и 7161**

	Номинальный диаметр в мм						
	от3до6	от6до10	от10до18	от18до30	от30до50	от50до80	от80до120
	Допуск в мм						
<b>js16</b>	±0.375	±0.45	±0.55	±0.65	±0.80	±0.95	±1.10
<b>js14</b>	±0.15	±0.18	±0.215	±0.26	±0.31	±0.37	±0.435
<b>js18</b>	±0.90	±1.10	±1.35	±1.65	±1.95	±2.30	±2.70
	Допуск в μm						
<b>h6</b>	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16	0 -19	0 -22

Допуск размеров: D (js16), Lc (js14), L (js18), d (h6), α (±15').



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
$\alpha^\circ$ :	45 °
D:	25 мм
d:	16 мм
L:	67 мм
Lc:	6.3 мм
Количество зубьев:	8
Конус:	обратный
Марка:	ML032/042
Материал:	P6M5K5 (HSS-E)
Обрабатываемый материал:	P - сталь N - цветные металлы
Покрытие:	Без покрытия
Вес:	0.110 кг
Вес:	0.110 кг

