


ML01203201 Фреза ласточкин хвост 32X16X8X71
Milling Cutter

Код: 34199

62 947 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1


ОПИСАНИЕ

Фреза пазовая по металлу, D **32** из быстрорежущей стали, для обработки пазов типа «ласточкин хвост». Хвостовик ц/х d **16** мм, длина фрезы **71** мм, рабочая часть **8** мм. Угол **45°**. Без покрытия. **10** зубьев.

Фрезы из быстрорежущей стали HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5) используются для обработки частей соединений, пазов ласточкин хвост, типы "А", "С", "Е". Соответствуют DIN1833. Хвостовик соответствует DIN1835A. Угол наклона спирали 0°. Крупный шаг зубьев.

Рекомендуются для использования вместо сборных фрез в целях сокращения времени наладки и упрощения обработки.

Первый выбор: нелегированная сталь (до 32 HRC), низколегированная сталь (до 32 HRC) и высоколегированная сталь (15 HRC).


Возможное применение: низколегированная сталь (38 HRC), высоколегированная сталь (35 HRC), алюминиевый сплав (до HB100), алюминиево-литиевый сплав (до HB130).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **N**.

Допуск по DIN 7160 и 7161

	Номинальный диаметр в мм						
	от3др6	от6др10	от10др18	от18др30	от30др50	от50др80	от80др120
	Допуск в мм						
js16	± 0.375	± 0.45	± 0.55	± 0.65	± 0.80	± 0.95	± 1.10
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435
js18	± 0.90	± 1.10	± 1.35	± 1.65	± 1.95	± 2.30	± 2.70
	Допуск в μm						
h6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16	0 -19	0 -22

Допуск размеров: D (js16), Lc (js14), L (js18), d (h6), α (±15').



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
α° :	45 °
D:	32 мм
d:	16 мм
L:	71 мм
Lc:	8 мм
Количество зубьев:	10
Конус:	прямой
Марка:	ML012/022
Материал:	P6M5K5 (HSS-E)
Обрабатываемый материал:	P - сталь N - цветные металлы
Покрытие:	Без покрытия
Вес:	0.130 кг
Вес:	0.130 кг

