



HSK100A-NBH2084 Чистовая расточная система (набор)

Код: 34375

277 146 ₸ с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Расточная система HSK100A-NBH2084 (набор) для расточки отверстий в диапазоне от 8 до 280 мм. При работе с малыми диаметрами максимальная частота вращения 1600 об/мин

Набор для чистового растачивания HSK100A-NBH2084 включает 8 шт. расточных резцов **SBJ** (без пластин), микрометрическую расточную головку **NBH2084**, патрон HSK100, набор ключей и ящик. Диаметр хвостовиков резцов 20 мм. Точность системы 0.01 мм. Пластины, используемые в расточных резцах SBJ: TBGT, TPGH, в комплект не входят.

Видео-инструкция к расточной системе NBH2084:

Все элементы набора можно приобрести отдельно. Инструкция к расточной системе **NBH2084** во вкладке Документация, справа от описания товара.



Позиция	Обозначение	Диапазон расточки	Подходящие пластины	Винт/Ключ
1	Патрон фрезерный HSK100 для крепления расточной головки			
2	Расточная головка NBH2084	08-280 мм		
3	Державка SBJ2012-53	12-17 мм	TGGT09020X, TPGH090202L, TPGH090204L	M2.5/T8

4	Державка SBJ2010-40	10-13 мм	TBGT060102, TBGT060104, TBGT060102L, TBGT060104L	M2/T6
5	Державка SBJ2008-32	8-11 мм	TBGT060102, TBGT060104, TBGT060102L, TBGT060104L	M2/T6
6	Державка SBJ2020-83	20-130 мм	TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L	M3/T8
7	Державка SBJ20L20-100	120-280 мм	TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L	M3/T8
8	Державка SBJ2016-68	16-21 мм	TPGH090202, TPGH090204, TPGT09020X, TPGH090202L, TPGH090204L,	M2.5/T8
9	Державка SBJ2030-115	30-140 мм	TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L	M3/T8
10	Державка SBJ2025-96	25-135 мм	TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L	M3/T8
11	Шестигранный ключ М4			
12	Шестигранный ключ М6			
13	Ключ Т6			
14	Ключ Т8			

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид набора:	Набор NBH2084
Тип хвостовика:	HSK100A
Вид обработки:	Чистовая
Подходящие пластины:	TBGT0601** TPGH0902** TPGH1103**
Цена деления шкалы, шаг:	0.01 мм
Диапазон расточки, мм:	8-280 мм
Точность:	0.01 мм
Длина хода, мм:	28 мм
Глубина расточки:	53-115 мм
Вес:	10.820 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

43x35x15 см

Вес:

10.820 кг

