



**2118-101 Индикатор электронный ИЧЦ 12.7 мм,  
0.001 мм, без ушка**

Код: 34410

**275 683 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



## ОПИСАНИЕ

Диапазон **0-12.7 мм / 0.5"**, градуировка шкалы **0.001 мм** или **0.00005"**. Посадочный диаметр стержня 8 мм.

Индикатор – устройство для измерения отклонений линейных размеров при помощи относительного и абсолютного методов.

Также головки измерительные цифровые определяют величину отклонения от заданной геометрической формы.

- Дисплей может поворачиваться на 320°, направление отображения можно изменять.
- Считывание в цифровом и аналоговом режимах.
- Кнопки функций: отображение допусков и запретов, предустановка данных, изменение направление измерения, max/min/TIR, дюйм/мм, абсолютное/инкрементальное измерение.
- Автоматическое отключение.
- Сохраняет предустановленные данные в памяти после перезапуска.
- Гистерезис 0.002 мм.
- Питание CR2032.
- Без ушка.
- Вывод данных.
- Ручка подъема шпинделя, элемент питания и инструкция входит в комплект поставки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Особенность индикатора:	Есть вывод данных Поворотный дисплей
Питание:	CR2032
Вид мерителя:	Индикаторы цифровые ИЦ (ИЧЦ)
Госреестр СИ:	Внесен
Поверка:	не включена
Диапазон измерений:	0-12.7 мм
Точность:	0.005 мм

Шаг: 0.001 мм

Шаг: 0.00005 дюймы

Исполнение: ИЦ (ИЧЦ)

Крепление: За соединительную гильзу

Вес: 0.310 кг

Вес: 0.310 кг

