



3208-25В Микрометр с быстрой подачей 0-25 мм,  
0.01 мм

Код: 34579

**70 104 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



## ОПИСАНИЕ

Механический гладкий микрометр со специальной трещоткой для быстрых наружных измерений. Диапазон измерений **0-25** мм. Цена деления 0.01 мм.

Механический микрометр фирмы **INSIZE** применяется для точных наружных замеров при изготовлении заготовок и деталей.

- Твердосплавные измерительные поверхности.
- Микрометр гладкий с отсчетом по шкалам стебля и барабана.
- Подача 1 мм за каждый оборот.
- Трещотка.
- Соответствует DIN863-1.
- Поставляется с установочной мерой (кроме 3208-25В).
- В комплект входят ключи и инструкция.

Микрометр оснащен трещоткой для регулировки усилия, что позволяет увеличить точность замеров.

Теплоизоляционные накладки на микрометре нужны для того, чтобы предотвратить влияние тепла, исходящего от рук человека, на результаты проводимых измерений.

Применяется в автосервисах, СТО, машиностроении, приборостроении и прочих отраслях промышленности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Класс точности:	2
Особенности микрометра:	Тверд. измер-е поверхности Теплоизоляционные накладки
Назначение:	Гладкий (МК, МКЦ)
Способ отсчета:	Механический
Стандарт:	DIN863-1
Вид мерителя:	Микрометр механический гладкий МК

Госреестр СИ:	Внесен
Поверка:	не включена
Диапазон измерений:	0-25 мм
Измерение до:	25 мм
Точность:	0.004 мм
Шаг:	0.01 мм
Вес:	0.540 кг
Вес:	0.540 кг

