



SK40-FMB22-400 патрон DIN69871 для насадных фрез

Код: 34650

121 305 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная SK40-FMB22-400 конус SK DIN69871 для зажима торцевых насадных фрез по **DIN6357** с посадочным диаметром 22 мм. Вылет от шпинделя 400 мм.

Ключ и штрель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. Или без отверстий для подачи СОЖ.

Балансировка: G6.3/15000 об/мин или G2.5/25000 об/мин или G2.5/20000 об/мин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
C:	48 мм
H:	16 мм
Вид патрона:	SK-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M10

Назначение:

Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 22

Диаметр, D: 22 мм

Длина, L: 400 мм

Тип хвостовика: SK40

Особенности: Удлиненный

Вес: 6.061 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 50x8x8 см

Вес: 6.061 кг

