



SK40-FMB32-400 патрон DIN69871 для насадных фрез

Код: 34656

136 056 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная SK40-FMB32-400 конус SK DIN69871 для зажима торцевых насадных фрез по **DIN6357** с посадочным диаметром 32 мм. Вылет от шпинделя 400 мм.

Ключ и штрель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. Или без отверстий для подачи СОЖ.

Балансировка: G6.3/15000 об/мин или G2.5/25000 об/мин или G2.5/20000 об/мин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
C:	70 мм
H:	20 мм
Вид патрона:	SK-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M16

Назначение:

Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 32

Диаметр, D: 32 мм

Длина, L: 400 мм

Тип хвостовика: SK40

Особенности: Удлиненный

Вес: 9.912 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 52x8x8 см

Вес: 9.912 кг

