



TD703206 Метчик М3Х0.5 6НХ 56.0L HSS-E  
бесстружечный для СОЖ TiN

Код: 34714

20 810 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник для нарезания метрической резьбы точного профиля М3 с шагом 0.5 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для сквозных и глухих отверстий. Стандарт DIN371.


### Преимущества метчиков TD703:

- Подходят для обработки мягких материалов.
- Оснащены канавками для СОЖ.
- Класс резьбы 6НХ.

**Первый выбор** по нелегированной (до 25 HRC) и низколегированной стали (10 HRC), алюминиевому сплаву (60-100 HB).

**Возможное применение:** нержавеющая сталь (10-23 HRC), алюминиево-литиевый сплав (75-90 HB), медь и медные сплавы (100-110 HB).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: 2.8 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Диаметр сверла под метчик:	2.8
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TD703
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M3
Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	3.5 мм
K - размер квадрата :	2.7 мм
K1 - длина квадрата:	6 мм
Покрытие:	TiN
Lс:	11 мм
L:	56 мм
L1:	18 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	С канавками для СОЖ
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.006 кг
Вес:	0.006 кг

